

※1対価格(税抜き・送料別途)※CLT構造の金物は別途お問い合わせください。

基準柱せい(mm)	材幅(mm)	型番	価格	備考
330	120	A	31600-	
		B	28800-	
		C	63200-	
	180	2A	63200-	
		2B	57600-	
		2C	94800-	
240	3A	94800-		
	3B	86400-		
	3C			
450	120	A	31600-	
		B	29600-	
		C	63200-	
	180	2A	63200-	
		2B	59200-	
		2C	94800-	
240	3A	94800-		
	3B	88800-		
	3C			
600	120	A	31600-	
		B	30400-	
		C	63200-	
	180	2A	63200-	
		2B	60800-	
		2C	94800-	
240	3A	94800-		
	3B	91200-		
	3C			
シヤーコネクター		SC12	3200-	

## ■各接合金物の仕様

- [A] 柱脚接合部 基礎ボルト(M16 ネジ強度4.8、丸座金60φ t13 1枚、M16ナット2個)を1対2本 柱座金(M16丸くさび、内蔵鋼管48.6φ L=150 各2個)
- [B] 丷型柱はり接合部 引きボルト(M16 SNR400B)を1対2本 柱座金(80×100 t=12 2枚)はり座金(棒ナットM16、内蔵鋼管48.6φ L=150 各2個)
- [C] 丷型柱はり接合部 引きボルト(M16 SNR400B)を1対2本 柱座金(80×100 t=12 2枚)はり座金(M16丸くさび、内蔵鋼管48.6φ L=150 各2個)
- [2A] 柱脚接合部 基礎ボルト(M16 ネジ強度4.8、丸座金60φ t13 1枚、M16ナット2個)を2対4本 柱座金(M16丸くさび、内蔵鋼管48.6φ L=150 各4個)
- [2B] 丷型柱はり接合部 引きボルト(M16 SNR400B)を2対4本柱座金(80×100 t=12 4枚)はり座金(M16棒ナット、内蔵鋼管48.6φ L=150 各4個)
- [2C] 丷型柱はり接合部 引きボルト(M16 SNR400B)を2対4本柱座金(80×100 t=12 4枚)はり座金(M16棒ナット、内蔵鋼管48.6φ L=150 各4個)
- [3A] 柱脚接合部 基礎ボルト(M16 ネジ強度4.8、丸座金60φ t13 1枚、M16ナット2個)を3対6本 柱座金(M16丸くさび、内蔵鋼管48.6φ L=150 各6個)
- [3B] 丷型柱はり接合部 引きボルト(M16 SNR400B)を3対6本 柱座金(235×100 t=16 1枚)はり座金(M16棒ナット、内蔵鋼管48.6φ L=150 各6個)
- [3C] 丷型柱はり接合部 引きボルト(M16 SNR400B)を3対6本柱座金(235×100 t=16 1枚)はり座金(棒ナット、内蔵鋼管48.6φ L=150 各6個)
- [SC12] シヤーコネクター せん断金物1個 外れ止め座金2個 コーチボルトM12×125 2本